

## 技術評価報告書

申込者： 合同製鐵株式会社 代表取締役社長 明賀 孝仁  
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 東洋紡ビル8階

技術名称： EG 定着板工法 RC 構造設計指針(2019年)

当法人「建築構造技術審議委員会」において慎重審議の結果、2019年9月25日付けの技術評価書(SABTEC 評価 12-05R3)の通り、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、本技術は妥当なものであると判断されたことを報告する。

2019年9月25日

一般社団法人  
建築構造技術支援機構  
代表理事 益尾 潔

### 建築構造技術審議委員会

委員長	窪田 敏行	近畿大学	名誉教授
副委員長	田才 晃	横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院	教授
委員	岸本 一蔵	近畿大学建築学部建築学科	教授
〃	田中 剛	神戸大学大学院工学研究科	教授
〃	勅使川原正臣	名古屋大学大学院環境学研究科	教授
〃	三谷 勲	神戸大学	名誉教授

### 機械式定着工法 RC 構造設計指針(2019年)

#### 専門部会

主査	田才 晃	横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院	教授
委員	窪田敏行	近畿大学	名誉教授



## 技術評価書

申込者：合同製鐵株式会社 代表取締役社長 明賀 孝仁  
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 東洋紡ビル8階

技術名称：EG 定着板工法 RC 構造設計指針(2019年)

技術概要： 本工法は、GBRC性能証明 第01-13号(2001年11月6日)、改(2003年1月14日)、改2(2007年7月3日)取得以降、多数の使用実績を有し、SABTEC評価12-05(2013年3月21日)は、GBRC指針(2010年)に準拠したEG定着板工法設計指針(2013年)について行われ、同設計指針では、柱RC梁S混合構造、柱SRC梁S混合構造の柱主筋定着部を適用範囲に追加している。

SABTEC評価12-05R1(2015年12月4日)は、高強度RC柱梁接合部編および柱主筋外定着方式編を適用範囲に追加した「設計指針(2015年)」について行われ、SABTEC評価12-05R2(2017年4月25日)は、RCS混合構造設計指針が別途作成されたことより、RC構造を適用対象とした「RC構造設計指針(2017年)」について行われている。

また、SABTEC技術評価12-02R3(2019年9月25日)は、2017年以降における使用実績の増加を踏まえて改定した設計規定を盛り込んだ「RC構造設計指針(2019年)」について行われている。

本委員会は、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、下記の通り、本技術は妥当なものであると判断した。

2019年9月25日

一般社団法人  
建築構造技術支援機構  
建築構造技術審議委員会  
委員長 窪田 敏行

### 記

評価方法： 申込者提出の下記資料によって、技術評価を行った。  
EG定着板工法 RC構造設計指針(2019年)および実験説明資料  
この資料には、本技術の目標性能達成の妥当性を確認した技術資料がまとめられている。この資料のほかに、EG定着板標準製造要領書、EG定着板施工要領書および専門部会資料が提出されている。

評価内容： 申込者提案のEG定着板は、鉄筋母材の規格引張強さに相当する荷重を受けても損傷せず、本工法設計指針によって設計されるEG定着板を用いた異形鉄筋定着部は、設計で保証すべき長期荷重時、短期荷重時および終局耐力時の要求性能を満足すると判断される。

## 技術評価内容

### 申込者

合同製鐵株式会社  
代表取締役社長 明賀 孝仁  
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 東洋紡ビル8階

### 技術名称

EG 定着板工法 RC 構造設計指針(2019年)

### 適用範囲

- (1) 建築物の構造 鉄筋コンクリート造、プレストレストコンクリート造、  
およびそれらのプレキャストコンクリート造
- (2) 使用材料 「コンクリートの設計基準強度」  
高強度 RC 柱梁接合部編以外の場合： 21 N/mm<sup>2</sup> 以上かつ 60 N/mm<sup>2</sup> 以下  
高強度 RC 柱梁接合部編の場合： 45 N/mm<sup>2</sup> 以上かつ 120 N/mm<sup>2</sup> 以下  
「鉄筋」  
普通強度鉄筋(種類) SD295A, SD345, SD390, SD490  
(呼び名) D13, D16, D19, D22, D25, D29, D32, D35, D38, D41  
高強度鉄筋(種類) SD590B, SD685B  
(呼び名) D35, D38, D41  
「EG 定着板構成部品の材質」  
ねじ： S45C、非調質鋼  
定着板： S45C、非調質鋼
- (3) 適用箇所 柱梁接合部への大梁主筋の定着、柱梁接合部および基礎への柱主筋の定着、  
梁への梁主筋の定着、柱、梁および壁への壁筋の定着、梁への小梁主筋  
およびスラブ筋の定着、アンカーボルトの定着

### 技術評価の主な審議事項

今回の技術評価では、EG 定着板工法 RC 構造設計指針(2019年) 基本設計編、応用設計編、高強度 RC 柱梁接合部編、柱梁主筋外定着方式編の妥当性を確認している。

### 技術評価の経過

2019年6月3日開催の第40回建築構造技術審議委員会(以下、本委員会と略記する)において、申込者提出の技術資料について検討し、詳細検討は、専門部会を設けて行うこととした。第1回専門部会では、本委員会での指摘事項を踏まえて修正された技術資料について審議を行い、結果を2019年8月30日開催の第41回建築構造技術審議委員会に報告した後、同委員会での指摘事項確認のための第2回専門部会で再審議を行った。

本委員会は、専門部会の報告について総括的な検討を行い、本技術は妥当なものであると判断した。

以上